

DECLARATION DES PERFORMANCES

DoP4030-1



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts

(4) Adresse Fabricant :

SCIERIE DU LEMAN SARL
1026 Route de l'Oratoire
74550 CERVENS - FRANCE

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1:2011** Organisme notifié : **FCBA 0380**

(9) Performances déclarées :

Performances déclarées bois non traité	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338 :2016	D'après classe visuelle NF B52-001-1 :2018	Classe de durabilité naturelle EN 350 :2016 (Si non traité)	Réaction au feu NF EN 13501- 1 :2018	Résistance au feu EN 13501- 2 :2016
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST-II	4F; SH _{HY} ; SH _A ; ST	D-S2, d0	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST-III	4F; SH _{HY} ; SH _A ; ST		
	Douglas (PSMN)	C24	ST-II	3-4F; SH _Y ; S _A ; D _L ; S _T ; S _{MA}		
	Douglas (PSMN)	C18	ST-III	3-4F; SH _Y ; S _A ; D _L ; S _T ; S _{MA}		
Performances déclarées en cas de bois traités Classe 2 (PT)	En cas de traitement par produit de préservation EN 15228:2009 Cf. désignation des articles sur Facture/BL					
	Type de traitement et de produit de préservation			Par trempage SARPALO 860 BS Incolore		
	Classe de pénétration			NP1		
	Valeur de rétention			5 gr/m ²		
	Émission de substances dangereuses			NPD		
	Agents biologiques visés			Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites		

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4030** est délivré le 21/12/2011 à l'entreprise désignée au point 4.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Ce produit de traitement contient du propiconazole. Les bois traités avec ce produit ne peuvent être utilisés pour la production de structure de jeux ou de meuble (conformément au règlement d'exécution (UE) 2023/2596 au règlement biocide 528/2012).

Pour le fabricant, et en son nom par Frédéric BARBIER, représentant légal de l'entreprise.

CERVENS, le 03/07/2025

Signature et cachet de l'entreprise

SCIERIE DU LEMAN
SARL AU CAPITAL DE 40 000 €
1026 route de l'Oratoire
74550 CERVENS
Tél. 04 50 72 40 10
Fax. 04 50 72 47 19
SIRFT 440 528 077 / 03 1 1 1 1 1 1 1